



euromatic  
Abbrandregelung

**kaschütz**  
Modernes Heizen mit Tradition



# Die neue Qualität des Heizens!



Die Abbrandregelung euromatic erspart Ihnen nach dem Entzünden des Holzes die weitere Bedienung des Ofens.

Die euromatic überwacht mittels Thermofühler und Mikroprozessor den Verbrennungsablauf und schließt in mehreren Regelschritten die Verbrennungsluftzufuhr zum optimalen Zeitpunkt – vollautomatisch.

- euromatic – optimiert den Verbrennungsablauf ✓
- euromatic – steigert den Wirkungsgrad bis auf über 90 % ✓
- euromatic – sorgt für maximale Energienutzung ✓
- euromatic – garantiert minimale Umweltbelastung ✓
- euromatic – sperrt im richtigen Moment automatisch die Zugluft ✓
- euromatic – und kein lästiges Nachsehen, Warten und Kontrollieren mehr ✓
- euromatic – gibt Sicherheit. Mögliche manuelle Fehlbedienungen werden vollkommen ausgeschaltet ✓
- euromatic – einfaches Nachrüsten möglich ✓
- euromatic – einfache Montage ✓
- euromatic – in Einbauversion und Einbauzarge möglich ✓



Ein Thermofühler wird zur Erfassung der Rauchgastemperatur unmittelbar nach dem Feuerraum (Heizeinsatz) eingebaut.



Die Fülltüre ist mit einem Türkontaktschalter ausgestattet, damit die Regelung eine Betätigung der Tür erkennen kann.



Über die Zuluftklappe mit einem Stellmotor gelangt die Verbrennungsluft in den Brennraum.



Das Luftgitter ist in mehreren Farbausführungen lieferbar.



Das Regelgerät mit der Unterputzdose (b: 120 mm, h: 160 mm, t: 70 mm) wird in der Nähe des Ofens, an einer unbeheizten Stelle, eingebaut.

Die euromatic bietet eine komfortable und einfache Menüführung über die beiden Bedienungstasten.

Die euromatic wurde speziell für unsere Heizeinsätze eurotherm (4, 6, 8, 10 und 12) in der Einbauversion (ausgenommen Slide und Hinterlader) sowie für die Einbauzarge aus Schamotte entwickelt.